



Cable Coaxial Armado con Conector BNC (Video) / Longitud de 2.2 Metros (7.22 Pies) / Optimizado para Cámaras 4K / Uso en Interior

SKU: TT-BNC-BNC-2.20M Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$55.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumper coaxial BNC/BNC de 220 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores BNC macho de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con cable RG142 de alto desempeño <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para conexiones profesionales en sistemas de video <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso recomendado en interior </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión entre protectores y receptores multicanal <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión de DVR y monitores <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de vigilancia profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de video en interiores </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: RG142 <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: BNC macho / BNC macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Color conectores: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 220 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 0.94 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación: 8.2 dB a 30 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 450 MHz </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación profesional con maquinaria especializada <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores y cable de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Precio competitivo con garantía de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación a medida según requerimientos </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: TTBNCBNC2.20M <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: Jumper BNC BNC de 2.2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable coaxial armado <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para: Cámaras 4K </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores BNC macho de alta calidad plateados
Característica 2	Cable RG142 de alto desempeño profesional
Característica 3	Atenuación controlada de 8.2 dB a 30 metros
Característica 4	Impedancia 50 ? optimizada para video HD
Característica 5	Forro negro para identificación en rack
Característica 6	Compatible con DVR, monitores y protectores multicanal