



Cable Coaxial (BNC RG59) + Alimentación / SIAMES / 10 Metros (32.81 Pies) / Aleación Cobre + Aluminio CCA / Para Cámaras 4K / Uso Interior y Exterior

SKU: DIY-10M-4K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$77.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Logo y título --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <h1 style='color: inherit; text-align: center; margin: 10px 0;'>DIY-10M-4K</h1> <h3 style='color: inherit; text-align: center; margin: 10px 0;'>Cable Coaxial armado con conector BNC y Alimentación, longitud de 10m, Optimizado 4K</h3> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; color: inherit;'>Cable Coaxial armado con conector BNC y Alimentación, longitud de 10m, Optimizado para 4K excelente calidad de transmisión, sin pérdida de señal. Clasificado para su uso en sistemas de circuito cerrado de televisión.</p> <!-- Sección de cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> </div> <div style='padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable tipo CCA: 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable con calidad para alta resolución: 4K de video y alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Siamés: Video y Alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable PREMIUM: Cobre + ALUMINIO </div> <!-- Especificaciones Físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> </div> <div style='padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensión de cable para 4K <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior / Intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: BNC y Tipo standart para Alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 10 metros </div> </div> <!-- Productos relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> </div> <div style='padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>5 Metros: DIY-5M-HD <li style='margin-bottom: 5px;'>10 Metros: DIY-10M-HD <li style='margin-bottom: 5px;'>10 Metros: DIY-10M-HD <li style='margin-bottom: 5px;'>20 Metros: DIY-20M-HD <li style='margin-bottom: 5px;'>20 Metros: DIY-20M-HD <li style='margin-bottom: 5px;'>20 Metros: DIY-20M-4K <li style='margin-bottom: 5px;'>30 Metros: DIY-30M-HD <li style='margin-bottom: 5px;'>40 Metros: DIY-40M-HD <li style='margin-bottom: 5px;'>50 Metros: DIY-50M-HD </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video 4K sin degradación de señal
Característica 2	Conductores CCA de alta conductividad eléctrica
Característica 3	Conectores BNC y alimentación preinstalados
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 70°C
Característica 5	Diseño dual siames para video y energía
Característica 6	Cubierta resistente para intemperie e interior