



Cable Coaxial (BNC RG59) + Alimentación / SIAMES / 20 Metros (65.62 Pies) / Aleación Cobre + Aluminio CCA / Para Cámaras 4K / Uso Interior y Exterior

SKU: DIY-20M-4K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$122.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/epcom_powerline.png' alt='Logo EPCOM POWERLINE'> <h1 style='margin: 20px 0 10px 0; font-size: 28px; color: inherit;*> DIY20M4K</h1> <h3 style='margin: 10px 0 20px 0; font-size: 18px; color: inherit;*>Cable Coaxial armado con conector BNC y Alimentación, longitud de 20 m, Optimizado 4K</h3> <p style='margin: 0 70px; font-size: 15px; color: inherit;*>Cable Coaxial armado con conector BNC y Alimentación, longitud de 10m, Optimizado para 4K excelente calidad de transmisión, sin pérdida de señal. Clasificado para su uso en sistemas de circuito cerrado de televisión.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable tipo CCA:20 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable con calidad para alta resolución: 4K de video y alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Siamés: Video y Alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable PREMIUM: Cobre + ALUMINIO </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Extensión de cable para 4K <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior / Intemperie <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: BNC y Tipo standart para Alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 20 metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>5 Metros: DIY-5M-HD <li style='margin-bottom: 5px;*>10 Metros: DIY-10M-HD <li style='margin-bottom: 5px;*>10 Metros: DIY-10M-4K <li style='margin-bottom: 5px;*>20 Metros: DIY-20M-HD <li style='margin-bottom: 5px;*>20 Metros: DIY-20M-4K <li style='margin-bottom: 5px;*>30 Metros: DIY-30M-HD <li style='margin-bottom: 5px;*>40 Metros: DIY-40M-HD <li style='margin-bottom: 5px;*>50 Metros: DIY-50M-HD </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/hallende/Familia%20Centro/Cables%20Coaxiales/DIY-10M-HD/DIY10MHD-2.png' alt='Especificaciones Físicas'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/hallende/Familia%20Centro/Cables%20Coaxiales/DIY-10M-HD/DIY10MHD-AD-3.png' alt='Productos relacionados'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin degradación de señal
Característica 2	Cable SIAMES: video y alimentación integrados
Característica 3	Conectores BNC y de alimentación preinstalados
Característica 4	Rango térmico -20°C a 70°C para entornos exigentes
Característica 5	Aleación CCA optimizada para alta resolución
Característica 6	Carcasa ABS resistente a condiciones climáticas