



Cable Coaxial BNC RG59 + Alimentación / SIAMES / 50 Metros (164 Pies) / 100% COBRE / 4K UHD / Interior y Exterior

SKU: DIY-50M-HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$271.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'->Este cable coaxial siamese de 50 metros (164 pies) combina transmisión de video BNC RG59 y alimentación eléctrica en un solo recorrido, eliminando la necesidad de cableado separado para instalaciones de videovigilancia. Fabricado con conductor 100% cobre, garantiza integridad de señal para resoluciones 4K UHD en distancias extendidas. Los conectores BNC y de alimentación vienen preinstalados para despliegue inmediato en proyectos de circuito cerrado de televisión. El aislamiento con protección UV y el rango térmico ampliado permiten operación continua tanto en ambientes interiores como exteriores expuestos a condiciones climáticas variables.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Conductor 100% cobre para mínima atenuación de señalOptimizado para transmisión de video 4K UHD sin pérdida apreciableConectores BNC y de alimentación estándar preinstaladosDiseño siamese dual: canal de video y línea de alimentación integradosAislamiento UV resistente para instalaciones exteriores prolongadasRango térmico operativo: -20°C a 70°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Coaxial RG59 + Alimentación Siamese</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->100% Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->50 Metros (164 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Interior / Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->BNC (video) / Estándar (alimentación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->-20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Protección exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Aislamiento UV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material de cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Plástico ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Negro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K UHD sin degradación de señal
Característica 2	Conectores BNC y alimentación preinstalados
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 70°C
Característica 4	Aislamiento UV para exposición solar prolongada
Característica 5	Diseño siamese integrado video y energía
Característica 6	Cobertura para 50 metros en una sola pasada