



Cable Coaxial CCTV / 305 m (1000 ft) / Cobre Sólido / Blindaje 80% / Retardante a la Llama y UV / Intemperie

SKU: RG-59U-SYS-COB/1000 Marca: VIAKON Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$5,177.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable coaxial diseñado para infraestructuras de video vigilancia analógica en entornos exteriores. Conductor de cobre sólido de 0.3657 cm con aislamiento de polietileno espumado tipo SFS (skin foam skin) que reduce la atenuación de señal en tramos de 305 m (1000 ft). Blindaje electromagnético con malla de cobre al 80% de cobertura que protege contra interferencias de radiofrecuencia y campos eléctricos. Cubierta exterior de PVC con aditivos retardantes a la llama y estabilizadores UV, permitiendo instalación directa en intemperie sin conductos adicionales. Impedancia nominal de 76 ohms optimizada para transmisión de video HD en sistemas CCTV tradicionales. Cumple con normativas UL 444, UL 1655, NEC Artículo 820 y NMX-I-118/02-NYCE-2008 para proyectos que requieren certificación eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Cable coaxial CCTV para video analógico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductores: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material conductor: Cobre sólido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro del conductor: 0.3657 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento: Polietileno espumado tipo SFS (skin foam skin)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Blindaje: Malla de cobre, 80% cobertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cubierta: PVC retardante a la llama y resistente a UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro externo: 0.6019 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 76 ohms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud por carrete: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Sistemas de video vigilancia con cámaras analógicas y DVR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 76 ohms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Optimizado para señal de video HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje 80% cobertura contra interferencias</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: Cobre sólido, 0.3657 cm diámetro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 0.6019 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: Polietileno espumado SFS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cubierta: PVC retardante a la llama<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia UV para intemperie<li style='padding: 6px 0;'>Color: Negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 444<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 1655<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NEC Artículo 820<li style='padding: 6px 0;'>NMX-I-118/02-NYCE-2008</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 carrete de cable coaxial RG59, 305 m (1000 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido de 0.3657 cm para señal estable
Característica 2	Aislamiento SFS que minimiza pérdida de señal en largas distancias
Característica 3	Blindaje 80% cobertura que elimina interferencias electromagnéticas
Característica 4	Cubierta PVC retardante a la llama para instalaciones seguras
Característica 5	Resistencia UV para exposición prolongada en exteriores
Característica 6	Certificado UL 444, UL 1655 y NEC 820 para cumplimiento normativo