



SKU: LP-450A Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable Coaxial Corregido de 1/2 Pulgada está diseñado para instalaciones profesionales en exteriores que demandan máxima confiabilidad y desempeño. Su cubierta resistente a rayos UV protege la integridad del cable contra degradación solar prolongada, mientras que el conductor sólido de aluminio recubierto de cobre (CCS) optimiza la conductividad eléctrica sin comprometer la rigidez mecánica. La ultra baja pérdida de inserción garantiza la preservación de la calidad de señal en tramos de hasta 305 metros (1000 pies), reduciendo la necesidad de amplificadores intermedios y simplificando la topología de red.

Características Principales

- > Mayor facilidad de instalación gracias a su construcción optimizada.
- > Mejor desempeño electromagnético blindaje superior.
- > Ultra baja pérdida para transmisión de señal de alta fidelidad.
- > Alto rendimiento en condiciones ambientales adversas.
- > Larga vida útil con mínima degradación por factores climáticos.
- > Tramos de longitud máxima de 305 m (1000 pies) disponibles.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor
Tipo de Cable	Cable coaxial de 1/2 pulgada
Conductor Central	Sólido de aluminio recubierto de cobre (CCS)
Blindaje	Coaxial corregido de 1/2 pulgada
Longitud Máxima por Tramo	Hasta 305 m (1000 pies)
Pérdida de Señal	Ultra baja pérdida para alta calidad de señal
Resistencia a Rayos UV	Resistente a rayos UV para uso exterior
Aplicación	Instalaciones exteriores duraderas y confiables
Alta resistencia electromagnética	Alta resistencia electromagnética
Nota de Diseño	Para proyectos: Para requerimientos de longitud superior a 305 metros (1000 pies), se recomienda contactar al departamento de ingeniería para evaluación de viabilidad técnica y alternativas de diseño de red.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV resistente para uso exterior prolongado
Característica 2	Tramos de hasta 305 m (1000 pies) sin empalmes
Característica 3	Conductor sólido de aluminio recubierto de cobre (CCS)
Característica 4	Ultra baja pérdida para señal de alta calidad
Característica 5	Alta resistencia electromagnética y mayor blindaje
Característica 6	Diseñado para instalaciones duraderas de larga vida útil