



Cable Coaxial Corregido / 7/8 Pulgadas / Pérdida 0.15 dB/m / Doble Blindaje EMI/RFI / Cubierta UV / Conductor Hueco de Cobre

SKU: LP-550 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$241.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable coaxial corregido de 7/8 pulgadas está diseñado para instalaciones profesionales de telecomunicaciones que exigen máximo rendimiento en condiciones exteriores. Su cubierta resistente a rayos UV garantiza protección prolongada contra la degradación solar, mientras que el doble blindaje EMI/RFI aísla completamente las señales de interferencias electromagnéticas. El conductor central hueco de cobre puro minimiza la pérdida de señal a tan solo 0.15 dB por metro, asegurando transmisiones de alta frecuencia con integridad óptima a largas distancias. Este cable combina facilidad de instalación, alto desempeño y larga vida útil para infraestructuras críticas de comunicación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Mayor blindaje contra interferencias<li style='margin-bottom: 8px;*>Mayor facilidad para instalaciones profesionales<li style='margin-bottom: 8px;*>Mejor desempeño en transmisión de señal<li style='margin-bottom: 8px;*>Mayor blindaje contra interferencias<li style='margin-bottom: 8px;*>Ultra baja pérdida de 0.15 dB/m<li style='margin-bottom: 8px;*>Alto rendimiento en alta frecuencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Larga vida útil en ambientes exteriores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Coaxial Corregido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;*>Diámetro</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>7/8 Pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;*>Pérdida de Señal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0.15 dB/m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Doble EMI/RFI</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;*>Cubierta Exterior</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Resistente a UV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;*>Conductor Central</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hueco de Cobre Puro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Transmisión de Alta Frecuencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; margin-bottom: 4px;*>Ambiente de Uso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Exterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV resistente para instalaciones exteriores
Característica 2	Doble blindaje EMI/RFI para señal estable y sin interferencias
Característica 3	Pérdida ultra baja de 0.15 dB/m para máxima eficiencia
Característica 4	Conductor central hueco de cobre puro para óptima conductividad
Característica 5	Compatibilidad con sistemas de transmisión de alta frecuencia
Característica 6	Diseño optimizado para instalaciones confiables y duraderas