



Cable Coaxial Corrugado Super Flexible / 1/2" (12.7 mm) / 1000 ft (305 m) máx. / Cobre / UV Exterior

SKU: LP-SF-450B    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Coaxiales

\$84.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial corrugado super flexible de media pulgada diseñado para instalaciones profesionales en exteriores. Su cubierta resistente a rayos UV garantiza protección prolongada contra la degradación solar, mientras que el conductor interno de cobre asegura la transmisión óptima de señal con mínimas pérdidas. La construcción con mayor blindaje reduce interferencias electromagnéticas, ofreciendo desempeño superior en aplicaciones críticas de telecomunicaciones y seguridad. Disponible en tramos de hasta 305 metros (1000 pies) para adaptarse a diversas escalas de proyecto.

**Características Principales**

- Cubierta resistente a rayos UV para uso en exteriores
- Conductor interno de cobre para óptima transmisión de señal
- Ultra baja pérdida para alto rendimiento en frecuencias elevadas
- Mayor blindaje contra interferencias electromagnéticas
- Diseño super flexible que facilita instalaciones complejas
- Larga vida útil con materiales de alta durabilidad

**Especificaciones Técnicas**

**Tipo de Cable**: Coaxial Corrugado Super Flexible

**Diámetro**: 1/2" (12.7 mm)

**Conductor**: Cobre

**Resistente a rayos UV**: Sí

**Longitud Máxima por Tramo**: >305 m (1000 ft)

**Rendimiento**: Ultra baja pérdida / Alto rendimiento

**Blindaje**: Mayor blindaje para confiabilidad

**Aplicación**: Exteriores / Telecomunicaciones / Seguridad

**Nota**: Para longitudes superiores a 305 metros (1000 pies), consultar al departamento de ingeniería para evaluación técnica del proyecto.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cubierta resistente a rayos UV para exteriores  |
| Característica 2 | Conductor interno de cobre para óptima señal    |
| Característica 3 | Ultra baja pérdida para alto rendimiento        |
| Característica 4 | Mayor blindaje para instalaciones confiables    |
| Característica 5 | Diseño super flexible para fácil instalación    |
| Característica 6 | Tramos de hasta 305 m para proyectos escalables |