



Cable Coaxial Corrugado Super Flexible / 1/2 Pulgada / 305 m (1000 pies) / Blindaje Dual / Cubierta UV

SKU: LP-SF-450B/1000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$25,510.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>El cable coaxial corrugado super flexible de 1/2 pulgada está diseñado para instalaciones profesionales en exteriores que exigen confiabilidad y durabilidad. Su construcción con cubierta resistente a rayos UV permite operación continua bajo exposición solar directa sin degradación del material. La flexibilidad mejorada reduce significativamente el esfuerzo de instalación en trayectorias con curvas y espacios reducidos. El doble blindaje de aluminio y cobre garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas, mientras que su baja atenuación de 3.3 dB/100m preserva la integridad de la señal en largas distancias. Con vida útil proyectada superior a 15 años, este cable cumple con el estándar industrial RG-8/U para aplicaciones críticas de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Cubierta UV resistente para uso exterior prolongado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Flexibilidad mejorada que facilita instalaciones complejas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Pérdida mínima de 3.3 dB/100m para máximo rendimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Doble blindaje de aluminio y cobre contra interferencias<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Vida útil superior a 15 años en condiciones severas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Compatible con estándar industrial RG-8/U<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Coaxial Corrugado Super Flexible</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>1/2 pulgada</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Atenuación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>3.3 dB/100m</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Doble: Aluminio + Cobre</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cubierta Exterior</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Resistente a UV</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Vida Útil</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Superior a 15 años</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Estándar RG-8/U</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV resistente para uso exterior prolongado
Característica 2	Flexibilidad mejorada que facilita instalaciones complejas
Característica 3	Pérdida mínima de 3.3 dB/100m para máximo rendimiento
Característica 4	Doble blindaje de aluminio y cobre contra interferencias
Característica 5	Vida útil superior a 15 años en condiciones severas
Característica 6	Compatible con estándar industrial RG-8/U