



Cable Coaxial de 1/2' / 50 Ohm / Baja Pérdida / 5 m (16.40 pies) / Conductor Aluminio Recubierto de Cobre

SKU: LMR600*5MTS Marca: Times Microwave Categoría: Coaxiales

\$3,656.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial de baja pérdida diseñado para aplicaciones RF de alto desempeño. Conductor central de aluminio sólido recubierto de cobre que ofrece desempeño comparable a cables corrugados de cobre con mayor flexibilidad. Diseño optimizado para instalaciones en torres, mástiles y sistemas de comunicación donde se requiere facilidad de manejo sin sacrificar calidad de señal. Ideal como jumper en estaciones base y antenas.

Características Principales

- Impedancia de 50 ohm optimizada para señales RF
- Diámetro exterior de 14.99 mm
- Conductor de aluminio sólido recubierto de cobre
- Factor de velocidad del 87%
- Flexibilidad superior con baja pérdida de señal
- Atenuación de 1.7 dB a 450 MHz en 30 m
- Mejor blindaje y menor pérdida vs cables RG
- Mayor facilidad y rapidez de instalación

Especificaciones Técnicas

Tipo de Cable	Coaxial de 1/2'
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	Impedancia
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	50 Ohm
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	Longitud
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	5 m (16.40 pies)
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	Diámetro Exterior
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	14.99 mm
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	Conductor Central
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	Aluminio sólido recubierto de cobre
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	Factor de Velocidad
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	87%
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	Atenuación
Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	1.7 dB a 450 MHz en 30 m

Aplicaciones Recomendadas

- Instalación de antenas
- Estaciones base en torres o mástiles
- Jumpers para sistemas de comunicación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación de 1.7 dB a 450 MHz en 30 m
Característica 2	Factor de velocidad del 87% para transmisión eficiente
Característica 3	Blindaje superior vs cables tipo RG
Característica 4	Flexibilidad superior a cables corrugados de cobre
Característica 5	Instalación rápida en torres y mástiles
Característica 6	Compatible con sistemas de comunicación RF