



Cable Coaxial de RF, 2 Metros (6.56 Pies), Conectores N Macho

SKU: SD-CA-RF02-00 Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Jumpers

\$796.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Secciones de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacitancia: 78.4 pF/m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación: <ul style='margin-top: 5px; margin-bottom: 0; padding-left: 25px;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>19.7 dB/100m en 2.0 GHz <li style='margin-bottom: 3px;'>22.2 dB/100m en 2.5 GHz <li style='margin-bottom: 3px;'>35.5 dB/100m en 5.8 GHz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.108 kg/m <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N-Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2 m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>El Paquete Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 SD-CA-RF02-00 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Sp0X2fVANCK' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ne000LtDumg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Njm-5-0eB5o' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/D09nzC-NHs0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/AvbbmAOr-0w' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Nota final --> <div style='margin-top: 30px; padding: 20px; border-left: 5px solid rgba(184,49,47,0.8); background-color: rgba(184,49,47,0.05); font-size: 14px; color: inherit;'> La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos móviles WiFi, velocidades de conexión, etc. dependerá particularmente de cada sitio de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WiFi, alineación y altura de las antenas. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal estable con impedancia controlada de 50 ?
Característica 2	Capacitancia optimizada de 78.4 pF/m para alta eficiencia
Característica 3	Atenuación mínima para redes de alta frecuencia
Característica 4	Conectores N macho de precisión industrial
Característica 5	Longitud versátil de 2 metros para múltiples configuraciones
Característica 6	Diseño profesional para despliegues de RF y WiFi