



SKU: LDF4-50A Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Coaxiales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable coaxial Heliax® LDF4-50A de 1/2 pulgada representa una solución de conectividad superior para aplicaciones inalámbricas que demandan máxima eficiencia y fiabilidad. Fabricado con conductor externo de cobre corrugado y cubierta de polietileno negro, este cable garantiza rendimiento eléctrico óptimo y durabilidad excepcional en diversas condiciones ambientales. Su impedancia de 50 ohms con baja atenuación en altas frecuencias lo posiciona como ideal para infraestructuras de telecomunicaciones profesionales. La venta por metro permite adaptar las longitudes exactas a los requerimientos específicos de cada proyecto de red.

Conductor externo de cobre corrugado para máxima durabilidad

Baja atenuación en altas frecuencias para transmisión de señal óptima

Diámetro externo estable de 15.875 mm (0.625 in) para instalación consistente

Disponible por metro para adaptación precisa a requerimientos específicos

Impedancia 50 ohms estandarizada para redes inalámbricas profesionales

Especificaciones Técnicas:

- Flex: flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;
- div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #808080; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f0f0f0; color: inherit; text-align: center;">Tipo de Producto
- Cable Coaxial
- Alámbrico
- Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #808080; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f0f0f0; color: inherit; text-align: center;">Tamaño de Conductor
- 1/2 pulgada
- Materiales
- Conductor Externo
- Cobre Corrugado
- Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #808080; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f0f0f0; color: inherit; text-align: center;">Diámetro Externo
- 15.875 mm (0.625 in)
- Impedancia
- 50 Ohms
- Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #808080; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f0f0f0; color: inherit; text-align: center;">Venta por metro
- Presentación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor externo de cobre corrugado para máxima durabilidad
Característica 2	Cubierta de PE negra resistente a condiciones ambientales extremas
Característica 3	Baja atenuación en altas frecuencias para señal óptima
Característica 4	Diámetro externo estable de 15.875 mm para instalación consistente
Característica 5	Venta por metro para adaptación a requerimientos específicos
Característica 6	Impedancia 50 ohms para redes inalámbricas profesionales