

Sin imagen disponible

Cable Coaxial Heliax de Ω Cobre Corrugado Con Forro Retardante al Fuego

SKU: LDF4RK-50A Marca: ANDREW Categoría: Coaxiales

\$280.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Electrical Specifications

Cable Impedance: 50 ohm ±1 ohm

Capacitance: 75.8 pF/m | 23.104 pF/ft

dc Resistance, Inner Conductor: 1.48 ohms/km | 0.451 ohms/kft

dc Resistance, Outer Conductor: 2.69 ohms/km | 0.82 ohms/kft

Test Voltage: 4000 V

Inductance: 0.19 µH/m | 0.058 µH/ft

Insulation Resistance: 100000 MOhms-km

Jacket Spark Test Voltage (rms): 5000 V

Operating Frequency Band: 1 - 8800 MHz

Peak Power: 40 kW

Velocity: 88 %

PRECIO POR METRO

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión eficiente con baja atenuación en banda ancha
Característica 2	Conductor interior de cobre corrugado para máxima flexibilidad mecánica
Característica 3	Forro retardante al fuego para instalaciones en entornos críticos
Característica 4	Capacitancia controlada de 75.8 pF/m para señal estable
Característica 5	Resistencia de aislamiento de 100000 MΩ·km para alta confiabilidad
Característica 6	Soporta potencia pico de 40 kW para aplicaciones de alto rendimiento