



Cable Coaxial HELIAX Superflexible de 1/2, Cobre Corrugado, Blindado, 50 Ohms

SKU: FSJ4-50B Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Coaxiales

\$304.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='text-align: center;'> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable Coaxial HeliAx Superflexible de 1/2' - Andrew / CommScope FSJ4-50B</h1> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h2> <p style='margin: 0; color: inherit;'>El Cable Coaxial HeliAx Superflexible de 1/2' FSJ4-50B de Andrew / CommScope es una solución de alta calidad para aplicaciones de comunicación que requieren rendimiento superior y confiabilidad. Diseñado con cobre corrugado y un blindaje sólido al 100%, este cable proporciona una excelente atenuación y resistencia, ideal para entornos exigentes.</p> <div style='background-color: rgba(15,24,40,0.05); padding: 15px; border-radius: 8px; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit;'>Venta por metro</div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h2> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Externo: 13.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Velocidad: 81% <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 m UHF 450 MHz: 2.32 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 m UHF 800 MHz: 3.20 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del Conductor Interno: 3.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: Dieléctrico Espumado <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Cobre Corrugado Sólido 100% <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro: 0.21 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Cumple con la normativa 2011/65/EU </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h2> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Momento de Flexión: 2.7 N·m | 2.0 ft·lb <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Aplastamiento de la Placa: 110.0 lb/in | 2.0 kg/mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio Mínimo de Curvatura (Múltiples Curvas): 31.75 mm | 1.25 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio Mínimo de Curvatura (Curva Única): 31.75 mm | 1.25 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Número Mínimo de Curvas: 20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Tracción: 79 kg | 175 lb </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento y Certificaciones</h2> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Cumple con la normativa 2011/65/EU <li style='margin-bottom: 5px;'>China RoHS: Bajo valor máximo de concentración [MCV] <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 9001:2008: Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enlaces de Productos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Coaxial HeliAx Superflexible de 1/2' FSJ4-50B <li style='margin-bottom: 5px;'>Bobina de 500 metros de Cable Coaxial HeliAx de 1/2' FSJ450B/500M </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <p style='margin: 0; color: inherit;'>Descubra la excelencia y la durabilidad en el rendimiento con el FSJ4-50B de Andrew / CommScope y garantice comunicaciones superiores en sus aplicaciones críticas.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación de 2.32 dB a 450 MHz en 30 m
Característica 2	Factor de velocidad del 81% para señal eficiente
Característica 3	Radio de curvatura de 31.75 mm para instalación flexible
Característica 4	Peso de 0.21 kg/m para reducir carga estructural
Característica 5	Cumplimiento RoHS 2011/65/EU para uso sustentable
Característica 6	Dieléctrico espumado para optimización eléctrica