

Sin imagen disponible

Cable Coaxial Jumper / 100 cm (39.4 in) / 50 Ohm / N Macho a Mini-UHF Macho / LP142 / RF y Microondas

SKU: SN142KMIN100 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$380.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable coaxial jumper LP142 diseñado para aplicaciones profesionales de RF y microondas. Cuenta con conectores N Macho y Mini-UHF Macho preinstalados mediante proceso de fabricación automatizado con maquinaria especializada, garantizando precisión en la terminación y consistencia en el desempeño eléctrico. La construcción emplea materiales de alta calidad que aseguran durabilidad operativa en entornos de telecomunicaciones, broadcast y sistemas de transmisión de radiofrecuencia. Impedancia nominal de 50 ohmios compatible con estándares de la industria. Disponible para configuraciones personalizadas según requerimientos específicos de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de cable: LP142<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 50 Ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 100 cm (39.4 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector A: N Macho (RFN10053C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector B: Mini-UHF Macho (RFU6001)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Sistemas de RF y microondas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricación: Proceso automatizado con maquinaria especializada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 100 cm (39.4 in)
Conector A: N Macho (RFN10053C)
Conector B: Mini-UHF Macho (RFU6001)
Terminación: Preinstalada en fábrica</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 100 cm (39.4 in)
Conector A: N Macho (RFN10053C)
Conector B: Mini-UHF Macho (RFU6001)
Terminación: Preinstalada en fábrica</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Proceso de Fabricación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Proceso: Maquinaria especializada
Materiales: Alta calidad y durabilidad
Configuraciones: Disponibles bajo cotización (cualquier cable, longitud, conector y cantidad)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores N Macho y Mini-UHF Macho preinstalados listos para uso
Característica 2	Longitud estándar de 100 cm para instalaciones compactas
Característica 3	Fabricación profesional con maquinaria especializada de precisión
Característica 4	Cables y conectores de alta calidad para máxima durabilidad
Característica 5	Optimizado para sistemas de RF y microondas con impedancia 50 Ohm
Característica 6	Disponible en configuraciones personalizadas de cable, longitud y conector