

Cable Coaxial Jumper / BNC Macho a UHF Macho / RG142/U / 60 cm (1.97 ft)

SKU: SBNC142KUHF60 Marca: EPCOM INDUSTRIAL

Garantía: 3 años

$373.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este jumper coaxial profesional de 60 cm (1.97 ft) está diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que demandan alta fiabilidad y rendimiento óptimo. Integra conectores BNC macho (RFB-1106-2) y UHF macho (RFU-500) montados sobre cable RG142/U de primera calidad, garantizando baja atenuación y excelente estabilidad de impedancia. Incluye un adaptador-reductor RFU-530 que expande la compatibilidad con diversos equipos de comunicación. La fabricación con máquinas especializadas y personal experimentado asegura terminaciones precisas y duraderas para entornos profesionales de telecomunicaciones, broadcast y seguridad.

Características Principales

Conectores premium de alta calidad para RF

Adaptador-reductor RFU-530 incluido

Fabricación profesional con máquinas especializadas

Cable RG142/U de baja pérdida para RF

Presentación y confiabilidad optimizadas

Disponible en longitudes y conectores personalizados

Especificaciones Técnicas

Longitud de Cable

60 cm (1.97 ft)

Tipo de Cable

RG142/U (LP-142)

Conector A

BNC Macho (RFB-1106-2)

Conector B

UHF Macho (RFU-500)

Adaptador Incluido

Adaptador-Reductor (RFU-530)

Fabricación

Profesional con conectores premium

Personalización disponible: Se fabrican jumpers especiales a medida con cualquier cable, longitud, conector o cantidad requerida. Máquinas especializadas y amplia experiencia permiten entregar puentes de cable coaxial con calidad, confiabilidad y precio competitivo. Solo se utilizan cables y conectores de la más alta calidad.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conectores premium de alta calidad para RF**
Característica 2	**Adaptador-reductor RFU-530 incluido**
Característica 3	**Fabricación profesional con máquinas especializadas**
Característica 4	**Cable RG142/U de baja pérdida para RF**
Característica 5	**Presentación y confiabilidad optimizadas**
Característica 6	**Disponible en longitudes y conectores personalizados**