



Cable Coaxial para Radar / 20 m (65.6 ft) / Compatible con HALO Dome y Nemesis

SKU: 000-14549-001 Marca: SIMRAD Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$3,044.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*> <p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable coaxial de 20 metros (65.6 pies) está diseñado específicamente para integrarse con sistemas de radar HALO Dome, ofreciendo una solución de conectividad confiable y de alta calidad en entornos profesionales. Su compatibilidad con plataformas Nemesis garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones de seguridad y vigilancia marítima. El conector especializado asegura una conexión estable incluso en condiciones climáticas extremas, mientras que su construcción de alta durabilidad soporta la exposición prolongada a ambientes exigentes. La instalación simplificada permite a los equipos técnicos desplegar rápidamente la infraestructura de comunicación necesaria para operaciones críticas.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud de 20 metros (65.6 pies) para amplia cobertura de instalación <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad garantizada con radar HALO Dome <li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño específico para integración con sistemas Nemesis <li style='margin-bottom: 8px;*>Conector especializado para conexión segura y estable <li style='margin-bottom: 8px;*>Resistencia a condiciones climáticas extremas <li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación simplificada para profesionales <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad radar</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>HALO Dome Radar</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad sistema</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Nemesis</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Coaxial de alta durabilidad</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Especializado HALO Dome</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia ambiental</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Condiciones climáticas extremas</div> </div> </div> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones recomendadas</h3> <p style='margin-bottom: 16px;*>Seguridad marítima, vigilancia costera, navegación profesional, integración de sistemas de radar en embarcaciones comerciales y plataformas de monitoreo Nemesis.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad confiable en condiciones climáticas extremas
Característica 2	Conector especializado para conexión segura y estable
Característica 3	Instalación simplificada para equipos profesionales
Característica 4	Alta durabilidad en entornos marítimos exigentes
Característica 5	Rendimiento óptimo en aplicaciones de seguridad y vigilancia
Característica 6	Cobertura extendida de 20 metros para flexibilidad de montaje