



SKU: LMR-400/1000 Marca: Times Microwave Categoría: Coaxiales

\$32,415.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

RF que demandan baja pérdida de señal y facilidad de instalación. Su construcción superior ofrece flexibilidad excepcional combinada con características eléctricas optimizadas, funcionando como reemplazo directo de los modelos 9913 y CNT400. Proporciona desempeño equivalente al de cables de cobre corrugado con mayor rapidez de instalación, mejor blindaje y menores pérdidas comparado con cables RG convencionales. Apto para instalaciones cortas, jumpers de comunicación y sistemas críticos de transmisión de RF.

Características Principales

- Baja pérdida de transmisión, reemplazo de RG tipo 9913 a CNT400
- Impedancia 50 ohms con potencia nominal de 0.83 kW a 450 MHz
- Atenuación controlada: 1.5 dB a 150 MHz, 2.7 dB a 450 MHz
- Efectividad de blindaje superior a 90 dB para máxima protección EMI
- Factor de velocidad del 85% para transmisión eficiente de señal
- Diseño flexible y duradero que simplifica la instalación
- Aplicaciones Típicas
- Instalaciones cortas de cable y jumpers para sistemas de comunicación
- Sistemas de comunicación vía radio (VHF/UHF)
- GPS, WiMAX y comunicaciones satelitales
- RF ID y sistemas de rastreo
- Sistemas DAS (Distributed Antenna System)
- Infraestructura de telecomunicaciones profesional

Especificaciones Técnicas

Flex: 1 1 200px; Border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; Type de Cable: 1 200px; Border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; Longitud: 305 m (1000 ft); Impedancia: 50 Ohms; Potencia Nominal: 0.83 kW @ 450 MHz; Atenuación @ 150 MHz: >1.5 dB; Atenuación @ 450 MHz: >2.7 dB; Efectividad de Blindaje: >90 dB; Factor de Velocidad: >85%; Compatibilidad: 9913, CNT400

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo directo de cables 9913 y CNT400
Característica 2	Blindaje superior efectivo mayor a 90 dB
Característica 3	Factor de velocidad del 85% para transmisión eficiente
Característica 4	Diseño flexible que facilita la instalación
Característica 5	Desempeño comparable a cables de cobre corrugado
Característica 6	Ideal para radio, GPS, WiMAX, satelital y DAS