



Cable Coaxial RG-8/X / 305m (1000 ft) / Baja Pérdida 4.5 dB/100m a 1 GHz / 50 Ohms / Triple Blindaje / Exterior UV

SKU: LP-240/1000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$10,871.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial RG-8/X de baja pérdida diseñado para instalaciones profesionales de radio y comunicaciones críticas. Su construcción con triple blindaje de aluminio y cobre estañado garantiza máxima protección contra interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior resistente a rayos UV permite despliegue prolongado en condiciones climáticas adversas sin degradación del material. Con una atenuación de solo 4.5 dB por cada 100 metros a 1 GHz, este carrete de 305 metros (1000 pies) ofrece rendimiento superior para enlaces que demandan integridad de señal. La impedancia de 50 ohms asegura compatibilidad con equipamiento profesional de radiofrecuencia, telecomunicaciones y sistemas de comunicación vía radio.

Características Principales

- Cubierta resistente a rayos UV para exteriores
- Diseñado para larga vida útil en exteriores
- Ideal para sistemas de radio y comunicaciones críticas

Especificaciones Técnicas

Longitud: 305 m (1000 ft)

Impedancia: 50 Ohms

Atenuación: 4.5 dB/100m a 1 GHz

Blindaje: Triple (aluminio + cobre estañado)

Resistente a rayos UV

Aplicaciones

Sistemas de comunicación vía radio, fabricación de jumpers, instalaciones cortas

Sistemas de comunicación vía radio

Fabricación de jumpers y patch cords coaxiales

Instalaciones cortas de RF en exteriores

Infraestructura de telecomunicaciones críticas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta resistente a rayos UV para exteriores
Característica 2	Triple blindaje de aluminio y cobre estañado
Característica 3	Ultra baja pérdida de señal a 1 GHz
Característica 4	Impedancia 50 ohms para compatibilidad profesional
Característica 5	Diseñado para larga vida útil en exteriores
Característica 6	Ideal para sistemas de radio y comunicaciones críticas