



Cable Coaxial RG59 / 305 m (1000 ft) / CCS Siames / 75 Ohm / 60% Blindaje Aluminio / 2x20 AWG / Intemperie

SKU: RG59-S-CCS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$2,189.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial RG59 diseñado para instalaciones de videovigilancia profesional y residencial que demandan transmisión de señal HD confiable. Su conductor de acero recubierto de cobre (CCS) al 21% proporciona el equilibrio óptimo entre conductividad eléctrica y resistencia mecánica. El aislamiento de espuma de polietileno minimiza la atenuación a altas frecuencias, mientras que el blindaje de malla de aluminio al 60% garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas. La configuración siames integra dos conductores de alimentación 20 AWG, eliminando la necesidad de cableado separado para cámaras CCTV y DVR.

Características Principales

- Conductor CCS (Copper Clad Steel) al 21% con diámetro de 4.25 mm
- Aislamiento de espuma PE para baja atenuación a alta frecuencia
- Blindaje de malla de aluminio con cobertura del 60%
- Impedancia nominal de 75 ohm para señal de video estable
- Cable dúplex siames con 2 conductores de alimentación 20 AWG
- Diseño para intemperie con resistencia a humedad y condiciones extremas

Especificaciones Técnicas

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Cable

font-weight: bold; color: inherit;">Coaxial RG59

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Número de Conductores

font-weight: bold; color: inherit;">1 coaxial + 2 alimentación

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material Conductor

font-weight: bold; color: inherit;">CCS al 21% (Copper Clad Steel)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro del Conductor

font-weight: bold; color: inherit;">4.25 mm

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aislamiento

font-weight: bold; color: inherit;">Espuma de polietileno (PE)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Blindaje

font-weight: bold; color: inherit;">Malla de aluminio 60%

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro Externo

font-weight: bold; color: inherit;">6.10 mm

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Alimentación Integrada

font-weight: bold; color: inherit;">2 cables 20 AWG

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación

font-weight: bold; color: inherit;">CCTV, cámaras HD, DVR

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Condición de Uso

font-weight: bold; color: inherit;">Intemperie / Exterior

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCS 21% para alta conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento de espuma PE para mínima atenuación de señal
Característica 3	Blindaje de malla aluminio 60% contra interferencias EMI
Característica 4	Diseño dúplex siames con alimentación 2x20 AWG integrada
Característica 5	Resistencia a humedad y condiciones climáticas extremas
Característica 6	Impedancia 75 ohm para señal de video HD estable