



Cable Coaxial RG6 / 305 m (1000 ft) / Malla 96% / Blindaje Superior / Intemperie FR-PVC / Impedancia 76Ω

SKU: 9601 Marca: VIAKON Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$8,537.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable coaxial RG6 diseñado para instalaciones de CCTV en exteriores con protección avanzada contra interferencias electromagnéticas. Su construcción con conductor de cobre sólido, aislamiento SFS de polietileno espumado de alta densidad y malla de cobre al 96% garantiza transmisión de video estable y de alta fidelidad. La cubierta exterior de FR-PVC combina resistencia retardante a la flama con protección UV para soportar condiciones climáticas adversas. Operación confiable en un rango térmico de -20°C a 75°C con impedancia de 76Ω calibrada para sistemas de video profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Blindaje superior con malla de cobre al 96% de coberturaAislamiento SFS (skin foam skin) de polietileno espumado de alta densidadCubierta FR-PVC resistente a fuego y radiación UV para intemperieImpedancia 76Ω para transmisión de señal de video estableRango térmico operativo de -20°C a 75°CConductor de cobre sólido para máxima conductividad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Cable Coaxial RG6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600;*>18 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600;*>76 Ω</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: 600;*>6.78 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cobertura de Malla</div><div style='font-weight: 600;*>96% cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600;*>Polietileno espumado SFS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cubierta</div><div style='font-weight: 600;*>FR-PVC retardante a flama, UV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura</div><div style='font-weight: 600;*>-20°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Distancia Máxima</div><div style='font-weight: 600;*>450 m (1476 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;*>CCTV / Video exterior</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 14px;*>UL 13 & 444</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 14px;*>NEC 725</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 14px;*>NMX-I-248-NYCE</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Origen: Fabricado en México</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje electromagnético con malla de cobre al 96% de cobertura
Característica 2	Aislamiento SFS de polietileno espumado de alta densidad
Característica 3	Cubierta FR-PVC retardante a flama y resistente a radiación UV
Característica 4	Operación estable de -20°C a 75°C para condiciones extremas
Característica 5	Impedancia 76? optimizada para transmisión de video CCTV
Característica 6	Conductor de cobre sólido para señal de video de alta fidelidad