



Cable Coaxial Siames / BNC RG59 + Alimentación / 20 m (65.62 pies) / 100% Cobre / 4K / Interior-Exterior

SKU: DIY-20M-HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$139.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable coaxial siames de alto rendimiento diseñado para instalaciones profesionales de videovigilancia. Integra en una sola estructura el cable coaxial para transmisión de video con conector BNC y el conductor para alimentación eléctrica, simplificando despliegues de CCTV. Fabricado con cobre puro que asegura integridad de señal en distancias de hasta 20 metros sin degradación de imagen 4K. El aislamiento reforzado y el diámetro de 9 mm proporcionan resistencia mecánica y protección contra condiciones ambientales adversas tanto en interiores como exteriores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transmisión de video 4K sin pérdida de señal en tramos de 20 metrosConector BNC preinstalado y terminal estándar para alimentaciónCable siames: video y alimentación en una sola estructuraRango térmico de operación: -20°C a 70°CDiseño para uso interior y exterior con resistencia a intemperieAislamiento reforzado con diámetro total de 9 mmConstrucción 100% cobre para conductividad óptima<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>20 m (65.62 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Coaxial Siames RG59 + Alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>100% Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resolución soportada</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4K</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Interior / Intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro cable completo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>9 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro cables separados</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material cubierta</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Plástico ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-20°C a 70°C</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin pérdida de señal en 20 metros
Característica 2	Conector BNC y alimentación en un solo cable
Característica 3	Rango térmico operativo -20°C a 70°C
Característica 4	Diseño intemperie con aislamiento reforzado de 9 mm
Característica 5	Construcción 100% cobre para máxima conductividad
Característica 6	Doble función siames: video y alimentación integrados