



Cable Coaxial Siamés RG59 / 305 m (1000 ft) / Malla Cobre 96% / SFS HD / Intemperie

SKU: RG-59-V/1000 Marca: VIAKON Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$9,586.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial siamés diseñado para aplicaciones de video de alta definición en entornos de intemperie. Integra un conductor coaxial para señal de video junto con dos conductores de alimentación de 20 AWG en una sola estructura, eliminando la necesidad de cableado separado. El conductor de cobre sólido, el aislamiento SFS® (skin foam skin) de polietileno espumado y el blindaje de malla de cobre al 96% garantizan la integridad de la señal en distancias extendidas. La cubierta de PVC retardante a la flama proporciona protección mecánica y seguridad en instalaciones permanentes.

Características Principales

- Conductor coaxial de cobre sólido para óptima conductividad eléctrica
- Blindaje electromagnético con malla de cobre al 96% de cobertura
- Aislamiento SFS® (skin foam skin) de polietileno espumado optimizado para HD
- Cubierta de PVC con propiedades retardantes a la flama (FR-PVC)
- Diseño siamés: video y alimentación simultáneos en un solo cable
- Certificaciones UL444 y NEC Artículo 725 para comunicaciones

Especificaciones Técnicas

Número de conductores:	1
Material:	Cobre sólido
Diámetro externo nominal:	0.032" (0.81 mm)
Conductores de Alimentación:	2 conductores
Calibre:	20 AWG
Diámetro externo nominal:	0.144" (3.66 mm)
Blindaje:	Malla de cobre
Material:	Polietileno espumado SFS® (skin foam skin)
Cobertura:	96%
Diámetro externo nominal:	0.237" (6.02 mm)
Color:	Negro
General:	
Longitud:	305 m (1000 pies)
Aplicación:	Intemperie
Optimización:	HD (alta definición)
Origen:	México

Certificaciones

- UL444
- UL444
- Cables para comunicaciones
- NEC Artículo 725
- Circuitos de control y señalización

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor sólido de cobre para máxima conductividad
Característica 2	Blindaje 96% malla cobre contra interferencias
Característica 3	Aislamiento SFS skin-foam-skin optimizado para HD
Característica 4	Cubierta FR-PVC retardante a la flama
Característica 5	Diseño siamés con 2 conductores 20 AWG para alimentación
Característica 6	Certificado UL444 y NEC 725 para instalaciones profesionales