



Cable con 9 Vías para Alimentar 8 Cámaras TurboHD y DVR TurboHD Epcom / Hikvision

SKU: DS-9WAYC Marca: HIKVISION Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$410.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación para 8 cámaras (máx 500 mA c/u) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere Transformador de DVR <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector Plug 3.5' (para las cámaras) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 10px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Recomendación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda utilizar la fuente de poder modelo KPL-040F-VI (3.3 Amp) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 10px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Modelos compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Con cualquier DVR que soporte entrada 12 Vcc con conector de 3.5 mm </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3.mx/usuarios/jdelafuente/HIKVISION/hikvision%20logo%20complete.png' alt='Logo Hikvision'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimenta simultáneamente 8 cámaras TurboHD desde un punto central
Característica 2	Corriente individual de 500 mA por canal para operación estable
Característica 3	Conector plug 3.5 mm estandarizado para conexión rápida de cámaras
Característica 4	Requiere transformador 12 VCC separado para alimentación del DVR
Característica 5	Compatible con DVRs de entrada 12 VCC mediante conector de 3.5 mm
Característica 6	Fuente recomendada KPL-040F-VI de 3.3 A para rendimiento óptimo