



SKU: RG-59U-SYS/500 Marca: VIAKON Categoría: Cable Coaxial y Conectores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;"> Cable coaxial constituido por un conductor central de CCS (Acero revestido de cobre), aislamiento de polietileno (PE) espumado por inyección de gas (SFS), blindaje doble formado por una cinta AL-Polipropileno -AI (APA) + una malla trenzada de aluminio, cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) retardante a la flama. </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicación</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;"> Los cables VIKON® coaxial RG59/U son utilizados para la distribución de señales de radio y sistemas de televisión por cable. Utilizado para instalaciones de sistemas CATV de acuerdo a la National Electrical Code NEC y NFPA70. </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Impedancia: 75 Ohms <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero revestido de cobre (CCS) <li style="margin-bottom: 5px;">Cubierta: PVC <li style="margin-bottom: 5px;">Conductor Interno Calibre: AWG:20 (.38) cobre sólido <li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento: Polietileno espumado <li style="margin-bottom: 5px;">Blindaje: Cinta de políester aluminizado y 40% malla de aluminio <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro Exterior: 6.1 mm </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Certificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">UL 444 <li style="margin-bottom: 5px;">UL 1655 <li style="margin-bottom: 5px;">NEC 820 <li style="margin-bottom: 5px;">NMX-I-118/02-NYCE-2008 </div> </div> </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> *Precio por bobina de 500 mts. </p> </div> <div style="position: relative; height: 56.25%; width: 100%; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/b3vyyABStos" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCS de acero revestido de cobre para mayor resistencia mecánica
Característica 2	Aislante de polietileno espumado por inyección de gas para atenuación optimizada
Característica 3	Doble blindaje con cinta aluminizada y malla de aluminio al 40% contra interferencias
Característica 4	Cubierta PVC retardante a la llama para instalaciones seguras en intemperie
Característica 5	Certificado UL 444, UL 1655 y NEC 820 para cumplimiento normativo
Característica 6	Bobina de 500 metros para proyectos de distribución CATV de gran escala