



Cable con Conector Circular M8 para comunicación Batería Victron Litio NG / 2 m de Largo

SKU: M8CONNECTORNG Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$868.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: Permite extender los cables de comunicación BMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Victron Lithium Battery Smart + Smart BMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Victron Lithium NG + NG BMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Comunicación segura y estable entre baterías y BMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Facilita una instalación flexible y ordenada <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Ideal para gabinetes, racks y sistemas de baterías distribuidos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Presentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrega: Bolsa con dos unidades </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Longitudes disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>5 metros </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor flexibilidad en la instalación del sistema BMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Organización limpia del cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad total con sistemas Victron <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida y sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación confiable sin pérdidas de señal </div> </div> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: rgba(184, 49, 47, 0.9);'>NOTA: El paquete incluye 2 piezas</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación estable entre baterías y BMS sin pérdidas de señal
Característica 2	Instalación flexible y ordenada en gabinetes o racks
Característica 3	Conector M8 circular para conexión segura y confiable
Característica 4	Compatibilidad total con Smart BMS y sistemas Victron Litio NG
Característica 5	Presentación con 2 unidades para mayor versatilidad
Característica 6	Longitudes adicionales disponibles: 1 m, 3 m y 5 m