



Cable DAC QSFP28 / 100 Gbps Full Duplex / Twinax de Cobre Pasivo / 2 m (6.56 ft) / Sin Herramientas

SKU: LP-DAC-100G-2M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,069.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables DAC (Direct Attach Cable) de esta línea fueron diseñados para establecer enlaces de alto desempeño en entornos de centros de datos y redes empresariales. Ofrecen una manera fácil y rápida de instalarse y desinstalarse en puertos compatibles con conectores QSFP28, eliminando la necesidad de herramientas especializadas. La transmisión de datos a 100 Gbps full duplex permite soportar cargas de trabajo intensivas, mientras que la construcción pasiva con cable twinax de cobre garantiza eficiencia energética sin componentes activos que puedan generar calor adicional. La distancia fija de 2 metros asegura integridad de señal sin degradación, ideal para interconexiones directas entre equipos adyacentes como switches, servidores y almacenamiento.

Características principales

Compatibilidad certificada con más de 25 marcas líderes del mercado	Conexión rápida sin herramientas, reduciendo tiempo de implementación	Capacidad de transmisión 100 Gbps full duplex bidireccional
Arquitectura pasiva twinax de cobre de alta eficiencia energética	Longitud fija de 2 metros (6.56 pies) con integridad de señal garantizada	Factor de forma compacto para gestión optimizada de cables en racks

Especificaciones técnicas

Tipo de cable	DAC (Direct Attach Copper) pasivo
Conector	QSFP28 a QSFP28
Velocidad de transmisión	100 Gbps full duplex
Medio físico	Twinax de cobre
Longitud	2 metros (6.56 pies)
Tipo de señal	Pasiva, sin amplificación activa

Más de 25 marcas líderes del mercado

Instalación	Sin herramientas, conexión directa
Diseño	Compacto para manejo de cables optimizado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con más de 25 marcas líderes del mercado
Característica 2	Instalación y desinstalación rápida sin herramientas
Característica 3	Transmisión de datos a 100 Gbps full duplex
Característica 4	Cable pasivo twinax de cobre de alta eficiencia
Característica 5	Distancia fija de 2 metros sin pérdida de señal
Característica 6	Diseño compacto para manejo de cables optimizado