



Cable DAC / SFP+ a SFP+ / Velocidad de 10Gpbs / Longitud de 1m

SKU: SFP-10G-CU1M Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,325.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información básica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: SFP+ Cable DAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Pasivo o equalizado activamente: Pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 1 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Twinax <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura del cable: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SFP+/SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Entorno de funcionamiento: 0°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -40°C a 85°C </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características transmisión Óptica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión de datos: 10,5 Gb/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación: 3,3 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia del cable: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del cable: 30AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cubierta del cable: PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitorización de diagnóstico digital: N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad: SFF-8472, SFF-8431 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC/EN 61000-4-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>MIL-STD -883E, RoHS </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de área de almacenamiento (SAN) <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento en red <li style='margin-bottom: 5px;'>El tejido conmutado de E/S <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones de alta densidad entre equipos de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura de cableado del centro de datos </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Factor de forma SFP+ para conexiones compactas
Característica 2	Velocidad de transmisión de datos hasta 10,5 Gb/s
Característica 3	Cable twinax de 1 m con cubierta PVC
Característica 4	Rango de temperatura operativa de 0°C a 70°C
Característica 5	Cumple estándares SFF-8472, RoHS y SFF-8431
Característica 6	Radio de curvatura mínimo de 25 mm