



Cable DAC / SFP+ a SFP+ / Velocidad de 10Gbps / Longitud de 3m

SKU: SFP-10G-CU3M Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,328.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Factor de forma: SFP+ Cable DAC Pasivo o ecualizado activamente: Pasivo Longitud del cable: 3 m Tipo de cable: Twinax Radio mínimo de curvatura del cable: 25 mm Conector: SFP+/SFP Entorno de funcionamiento: 0°C a 70°C Almacenamiento: -40°C a 85°C 1 1 300px; min-width: 280px; <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información básica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: SFP+ Cable DAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Pasivo o ecualizado activamente: Pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Twinax <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura del cable: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SFP+/SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Entorno de funcionamiento: 0°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -40°C a 85°C <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características transmisión Óptica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión de datos: 10,5 Gb/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación: 3,3 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia del cable: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del cable: 30AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cubierta del cable: PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitorización de diagnóstico digital: N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad: SFF-8472, SFF-8431, IEC/EN 61000-4-2, MIL-STD -883E, RoHS <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de área de almacenamiento (SAN) <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento en red <li style='margin-bottom: 5px;'>El tejido conmutado de E/S <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones de alta densidad entre equipos de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura de cableado del centro de datos </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos hasta 10,5 Gb/s sin latencia
Característica 2	Cable twinax pasivo de 3 metros con curvatura mínima de 25 mm
Característica 3	Conector SFP+/SFP compatible con múltiples estándares de red
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 70°C en entornos de centro de datos
Característica 5	Cumplimiento con SFF-8472, SFF-8431 y RoHS para interoperabilidad
Característica 6	Impedancia de 100Ω y calibre 30AWG para señal estable