



Cable DAC Twinax / 1 y 10 Gbps / SFP+ a SFP+ / Pasivo / 1 m (3.3 ft)

SKU: LP-DAC-1/10G-1M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$328.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable DAC (Direct Attach Copper) pasivo tipo twinax diseñado para establecer enlaces de alto desempeño entre equipos con puertos SFP y SFP+. Permite transmisión de datos a velocidades de 1 y 10 Gbps en distancias cortas, ofreciendo una solución eficiente para interconexiones dentro de racks y centros de datos. Su diseño pasivo elimina la necesidad de alimentación eléctrica adicional, reduciendo el consumo energético y la generación de calor. Compatible con más de 30 marcas líderes del mercado, facilita la integración en entornos multivendor sin complicaciones de configuración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de cable: DAC pasivo twinax de cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores: SFP+ a SFP+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de transmisión: 1 y 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1 m (3.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: más de 30 marcas líderes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: plug-and-play, sin herramientas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: 1 y 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de señal: pasivo<li style='padding: 6px 0;'>Distancia máxima: 1 m (3.3 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: SFP+ en ambos extremos<li style='padding: 6px 0;'>Formato: diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 cable DAC SFP+ a SFP+ pasivo de 1 metro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con más de 30 marcas líderes
Característica 2	Conexión plug-and-play sin configuración adicional
Característica 3	Transmisión pasiva sin consumo eléctrico adicional
Característica 4	Diseño compacto para racks y espacios de alta densidad
Característica 5	Instalación y remoción en minutos sin herramientas especializadas
Característica 6	Optimización de enlaces de corto alcance en centros de datos