



Cable de 152 m (500 ft) / 12AWG 2 Conductores / Cobre OFC / 7.7 mm OD / CL2 UL13 / Interior Blanco / Audio y Automatización

SKU: EP-1202/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$6,523.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable profesional de alta fidelidad diseñado para instalaciones de audio, control de acceso y sistemas de automatización en interiores. Fabricado con cobre libre de oxígeno al 100% que garantiza transmisión estable y duradera de señales. Su calibre 12AWG con dos conductores ofrece baja resistencia eléctrica para aplicaciones que demandan alta integridad de señal. El aislamiento reforzado de 7.7 mm de diámetro exterior proporciona protección mecánica superior, mientras que la clasificación CL2 UL13 asegura cumplimiento con estándares de seguridad para instalaciones en plenum y espacios interiores.

Características Principales

- Cable de 152 metros (500 pies) por bobina
- Conductores de cobre libre de oxígeno 100%, calibre 12AWG
- 2 conductores con aislamiento de colores rojo y negro
- Diseño con rip cord para facilitar la preparación de terminales
- Resistencia a temperaturas extremas de -20°C a 75°C
- Clasificación CL2 UL13 para máximo voltaje de operación de 300V
- Diámetro exterior de 7.7 mm
- Rango de Temperatura de -20°C a 75°C
- Color Exterior Blanco
- Colores de Aislamiento Rojo y Negro
- Voltaje Máximo 300V
- Estándares UL13, CL2
- Característica Adicional: Rip cord incluido
- Ambiente de Instalación Interior

Aplicaciones Recomendadas

Audio profesional

Control de acceso

Automatización

Sistemas de control

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con cobre libre de oxígeno 100%
Característica 2	Aislamiento reforzado de 7.7 mm de diámetro exterior
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 75°C
Característica 4	Clasificación CL2 UL13 para instalaciones seguras
Característica 5	Conductores identificados en rojo y negro con rip cord
Característica 6	Compatible con audio, control de acceso y automatización