



Cable de 152 m (500 ft) / 18AWG 2 Conductores / Alta Fidelidad 100% Cobre / Exterior Direct Burial / Audio, Control de Acceso y Automatización

SKU: EP-1802-EXT/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$1,831.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable profesional de alta fidelidad diseñado para aplicaciones críticas de audio, control de acceso y automatización. Construido con conductor 100% cobre de 18AWG en configuración de par trenzado, garantiza transmisión estable y libre de interferencias. Su diseño direct burial permite instalación subterránea permanente sin necesidad de conduit adicional. El aislamiento doble con cinta protectora y ripcord facilita la preparación de terminales en campo, mientras que su rango térmico extendido asegura operación confiable en condiciones ambientales adversas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Conductor de cobre 18AWG para transmisión eléctrica estableCable par trenzado optimizado para audio de alta fidelidadDiseño direct burial para instalación subterránea permanenteRango térmico ampliado de -20°C a 75°CCumplimiento de normas UL13 y CSA para seguridad certificadaAislamiento doble con cinta protectora y ripcord para facilitar terminación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600;'>Cable (1 par)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600;'>Cobre 100%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conductores</div><div style='font-weight: 600;'>2 (par trenzado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Calibre</div><div style='font-weight: 600;'>18 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conductores</div><div style='font-weight: 600;'>2 (par trenzado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>152 m (500 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: 600;'>5.4 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Color Exterior</div><div style='font-weight: 600;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Color Interior</div><div style='font-weight: 600;'>Rojo y Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600;'>-20°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Voltaje Máximo</div><div style='font-weight: 600;'>300V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600;'>UL13, CSA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Exterior, Direct Burial</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 15px;'>Sistemas de control de automatizaciónCableado de control de accesoInstalación direct burialExterior</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 25px; font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Precio por bobina de 152 metros (500 pies).</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con conductor de cobre puro
Característica 2	Par trenzado para audio de alta fidelidad
Característica 3	Diseño direct burial para entierro permanente
Característica 4	Rango térmico extendido de -20°C a 75°C
Característica 5	Aislamiento doble con cinta protectora y ripcord
Característica 6	Cumplimiento UL13 y CSA para máxima seguridad

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 02:07