



Cable de 3 conductores 22 AWG de 50 ft para tira LED tunable white, sistema Lutron Tape Light

SKU: LUWK1TW Marca: LUTRON RADIO RA 3 Categoría: Lutron Radio Ra3

\$1,541.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El LU-WK1-TW es un cable de 3 conductores calibre 22 AWG (0.50 mm²) y 50 ft (15.2 m) de longitud, diseñado para el cableado entre el controlador inalámbrico y la tira LED tunable white del sistema Lutron Tape Light. Se utiliza junto con los conectores wire-to-tape LU-CK1-TW, necesarios para garantizar una conexión eléctrica correcta con los segmentos de tira cortados. Forma parte de los accesorios de cableado del ecosistema RadioRA 3 y HomeWorks QSX para iluminación de acento con tira LED.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Cable de 3 conductores calibre 22 AWG (0.50 mm²)Longitud de 50 ft (15.2 m)Compatible con tira LED tunable white Lutron (LU-Txx-SW/DL)Debe usarse con los conectores LU-CK1-TW para garantizar la conexión eléctricaConecta el controlador inalámbrico con los segmentos de tira LEDParte del sistema Lutron Tape Light para RadioRA 3 y HomeWorks QSX<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Conductores3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Calibre22 AWG (0.50 mm²)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Longitud50 ft (15.2 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CompatibilidadTira LED tunable white (LU-Txx-SW/DL)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Conector requeridoLU-CK1-TW (obligatorio)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SistemaLutron Tape Light (RadioRA 3 / HomeWorks QSX)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión eléctrica certificada entre controlador y segmentos de tira LED
Característica 2	Longitud de 50 ft (15.2 m) para flexibilidad en instalaciones de acento
Característica 3	Calibre 22 AWG con tres conductores para señal y alimentación Tunable White
Característica 4	Compatibilidad exclusiva con conectores LU-CK1-TW para terminar segmentos cortados
Característica 5	Integración nativa con ecosistemas RadioRA 3 y HomeWorks QSX de Lutron
Característica 6	Diseñado para iluminación de acento con tiras LED de temperatura variable