



Cable de .75m para Conexión de Baterías EFYJ751BP ó Inversor EFYJ751PCSUS en Paralelo

SKU: EFYJ751BPCABLE0.75M Marca: ECOFLOW

\$2,376.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'> Para conexiones inversor-batería y batería-batería.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 0.75m </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de conexión 0.75m de longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para conexiones inversor-batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Apto para conexiones batería-batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta conductividad para eficiencia energética <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para instalaciones seguras </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa inversor-batería sin adaptadores adicionales
Característica 2	Configuración paralelo batería-batería para expansión de capacidad
Característica 3	Alta conductividad que minimiza pérdidas de transferencia energética
Característica 4	Conector de alta resistencia mecánica para conexiones estables
Característica 5	Aislamiento reforzado que reduce riesgo de cortocircuitos
Característica 6	Longitud precisa de 0.75 m para instalaciones compactas