



Cable de Alimentación / 100-240 VCA / Trifásico con Tierra / 3 m (9.84 ft) / IEC 320C13 / NEMA 5-15P

SKU: ACCORD3M Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$92.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación VCA diseñado para alimentar equipos eléctricos y electrónicos en entornos profesionales. Opera con voltaje universal de 100-240 VCA, lo que permite su uso en infraestructuras de distintas regiones sin modificaciones. Integra conexión trifásica con tierra mediante clavija IEC 320C13 y toma NEMA 5-15P, asegurando compatibilidad directa con servidores, switches y dispositivos de red. Su jacket de 6.8 mm de diámetro ofrece protección mecánica adecuada para instalaciones en racks y centros de datos. La longitud de 3 metros facilita la conexión entre equipos y unidades de distribución de energía sin generar exceso de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA universal<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 3 metros (9.84 ft)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión trifásica: 3 pines con tierra<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro del jacket: 6.8 mm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color exterior: negro<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Colores internos: negro, blanco, verde<div style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clavija: IEC 320C13 estándar</div><div style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Toma de corriente: NEMA 5-15P</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Trifásico con tierra (3 pines)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m (9.84 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del jacket: 6.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Color exterior: negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Colores internos: negro, blanco, verde</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Clavija: IEC 320C13<li style='margin-bottom: 5px;'>Toma: NEMA 5-15P</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con voltajes universales para despliegues internacionales
Característica 2	Longitud extendida para gestión eficiente en gabinetes
Característica 3	Jacket de 6.8 mm para alta resistencia mecánica
Característica 4	Conector estándar para servidores, switches y equipos de red
Característica 5	Conexión directa a contactos estándar sin adaptadores adicionales
Característica 6	Conductores internos codificados para instalación y mantenimiento seguro