



Cable de Alimentación / 110-220 VCA / Paneles LED / Familias CAF y CWF / Conductor de Cobre

SKU: 101513682 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$395.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de alimentación diseñado específicamente para suministrar energía a paneles LED de las familias CAF y CWF en instalaciones profesionales. Fabricado con conductor de cobre que garantiza excelente conductividad eléctrica y mínimas pérdidas por calentamiento. Su revestimiento aislante resiste condiciones de alta temperatura, asegurando operación confiable en entornos exigentes. La longitud del cable se adapta a diversas configuraciones de instalación, facilitando despliegues limpios y organizados. Requiere el uso de un cable por cada columna de paneles para distribución eléctrica óptima.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatibilidad exclusiva con paneles LED familias CAF y CWFConductor de cobre de alta pureza para máxima eficiencia energéticaAislamiento térmico resistente a altas temperaturas de operaciónFlexibilidad de longitud para adaptarse a múltiples escenarios de instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de Operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>110 / 220 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Corriente</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Alterna (VCA)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del Conductor</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Paneles LED familias CAF, CWF</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia Térmica</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Altas temperaturas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de Instalación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>1 cable por columna</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Durabilidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Materiales de alta durabilidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Adaptabilidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Longitud configurable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paneles LED familias CAF y CWF
Característica 2	Conductor de cobre para óptima conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante resistente a altas temperaturas
Característica 4	Longitud adaptable a diversas instalaciones
Característica 5	Diseño específico para alimentación 110/220 VCA
Característica 6	Un cable requerido por columna de paneles