



Cable de Alimentación con Bloqueo de Seguridad / IEC C14 a IEC C13 / 1.2 m (3.9 ft) / Doble W-Lock / Negro

SKU: EP1314048X125 Marca: HOFFMAN Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$219.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación eléctrica con sistema de doble bloqueo W-Lock diseñado para entornos de centro de datos y racks de TI. El conector IEC C14 se acopla de forma segura a cualquier PDU estándar, mientras que el conector IEC C13 proporciona retención bloqueable en el equipo terminal. Ambas conexiones incorporan mecanismos que exigen una acción deliberada para liberar los botones de bloqueo, eliminando riesgos de desconexión accidental por vibración, tracción del cable o manipulación inadvertida. La longitud de 1.2 m (3.9 ft) permite una gestión ordenada del cableado dentro de armarios de servidor sin exceso de longitud que genere obstrucción del flujo de aire.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de producto:Cable de alimentación con bloqueo de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector entrada:IEC 60320 C14 con bloqueo W-Lock<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector salida:IEC 60320 C13 con bloqueo W-Lock<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud:1.2 m (3.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Color:Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones:UL, CE, EAC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de doble bloqueo W-Lock<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retención mejorada PDU-equipo TI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Desconexión con acción deliberada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con PDU RackPower<li style='padding: 6px 0;'>Bloqueo universal en entrada C14 estándar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1.2 m (3.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: IEC 60320 C13<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Enchufe: IEC 60320 C14<li style='padding: 6px 0;'>Cantidad: 1 pieza</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL (Underwriters Laboratories)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CE (Conformidad Europea)<li style='padding: 6px 0;'>EAC (Eurasian Conformity)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble bloqueo W-Lock que previene desconexiones accidentales
Característica 2	Conector C14 compatible con cualquier PDU estándar
Característica 3	Desconexión que requiere acción deliberada en ambos extremos
Característica 4	Retención mejorada entre PDU y equipo de TI
Característica 5	Certificación UL, CE y EAC para cumplimiento normativo
Característica 6	Longitud optimizada para organización de cableado en rack