




SKU: DC-CORD1 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Descripción general --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> </div><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> </div><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"></div><div style="text-align: center; margin-top: 30px;"></div></div>

<div style="width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 40px;"><h1 style="font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;">DC-CORD1</h1><h3 style="margin: 0 0 20px; color: inherit;"><Cable con conector macho a bloque de terminal atornillable</h3><p style="margin: 0 auto; max-width: 800px; font-size: 15px; color: inherit;"><Se utiliza para conectar cácuate;maras de seguridad a su sistema de distribución de energín;a o adaptadores de energín;a. Cuenta con un enchufe macho / hembra en un extremo y un bloque de terminal atornillable en el otro. Las cubiertas de alambre rojo y negro indican polaridad.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(150,150,150,0.1); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector estándar 5.5x2.1 mm para fuentes de 12 VCC
Característica 2	Bloque terminal atornillable para conexión rápida sin soldadura
Característica 3	Código de colores rojo/negro para identificación inmediata de polaridad
Característica 4	Calibre 18 AWG para conducción segura de corriente continua
Característica 5	Longitud de 28.5 cm para instalaciones limpias en gabinetes
Característica 6	Alta conductividad con mínima caída de tensión en cámaras