



Cable de Alimentación con Termostato Integrado / 1.8 m (5.9 ft) / 115V / 10A / 2 Conectores para Ventiladores / Cobre

SKU: ACORD2T Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,440.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación con termostato integrado diseñado para gabinetes de control industrial donde la ventilación forzada debe responder a condiciones térmicas reales. El termostato en línea activa automáticamente los ventiladores axiales compactos cuando la temperatura alcanza los 86 °F (30 °C) y los desactiva al descender a 75 °F (24 °C), eliminando la necesidad de controladores externos. Su longitud de 1.8 metros (5.9 pies) proporciona recorrido suficiente para el cableado interno de gabinetes estándar, mientras que los dos conectores permiten alimentar hasta dos ventiladores simultáneamente. Fabricado con conductor de cobre de alta conductividad y recubrimiento negro, incluye enchufe de 3 puntas con conexión a tierra para protección eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Termostato integrado: activación a 86 °F (30 °C), desactivación a 75 °F (24 °C)<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 1.8 m (5.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Conductor: cobre con aislamiento negro<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores: 2 conectores para ventiladores axiales<li style='margin-bottom: 8px;'>Enchufe: 3 puntas con conexión a tierra<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje nominal: 110-120 VAC<li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente máxima: 10 A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de activación: 86 °F (30 °C)<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de desactivación: 75 °F (24 °C)<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje nominal: 110-120 VAC<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima: 10 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de ventiladores: hasta 2 conectores simultáneos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud del cable: 1.8 m (5.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Conductor: cobre<li style='margin-bottom: 6px;'>Color del aislamiento: negro<li style='margin-bottom: 6px;'>Enchufe: 3 puntas con conexión a tierra<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores: 2 para ventiladores axiales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cable de alimentación con termostato integrado ACORD2T</div></div></div>