



Cable de alimentación con Termostato Integrado para Ventiladores / 1.8 m (5.9 ft) / 115V / 10A / Cobre / Negro / 2 Conectores para Ventiladores

SKU: ACORD2T Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,769.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;*><strong style='font-weight: bold;*>nVent HOFFMAN modelo: ACORD2T</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El cable de alimentaci&ocute;n ACORD2T de nVent HOFFMAN integra un termostato en línea que activa automáticamente los ventiladores axiales compactos cuando la temperatura alcanza los 86°F (30°C), y los desactiva al descender a 75°F (24°C). Diseñado para gabinetes de control industrial donde la ventilaci&ocute;n forzada debe responder a condiciones térmicas reales, elimina la necesidad de controladores externos. Su longitud de 1.8 metros (6 pies) proporciona recorrido suficiente para el cableado interno de gabinetes estándar, mientras que los dos conectores permiten alimentar hasta dos ventiladores simultáneamente. Fabricado con conductor de cobre de alta conductividad y recubrimiento aislante negro, garantiza una transmissi&ocute;n eléctrica estable y segura en entornos industriales exigentes. El enchufe de tres puntas con conexi&ocute;n a tierra integrada asegura el cumplimiento de normativas de seguridad eléctrica. Compatible con los ventiladores compactos de las series A4AXFNPG, A6AXFNPG, A10AXFNPG, A4AXFNGQ y A10AXFNGQ, ofrece una soluci&ocute;n plug-and-play para mantener la temperatura &ocute;pima en gabinetes de automatizaci&ocute;n y control.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaci&ocute;n: Alimentaci&ocute;n de ventiladores axiales compactos con control térmico automático<li style='margin-bottom: 5px;*>Termostato: Integrado en línea, activa a 86°F (30°C) y desactiva a 75°F (24°C)<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: 2 conectores para ventilador (hasta 2 unidades)<li style='margin-bottom: 5px;*>Enchufe: Tres puntas con conexi&ocute;n a tierra<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: A4AXFNPG, A6AXFNPG, A10AXFNPG, A4AXFNGQ, A10AXFNGQ</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje Nominal: 115V<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje Nominal: 110 – 120 VAC<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente Máxima: 10A<li style='margin-bottom: 5px;*>Material Conductor: Cobre (Copper)<li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Aislado (Insulated)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1.8 m (5.9 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro (Black)<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cobre con aislamiento<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: 2 conectores para ventilador</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>A4AXFNPG — Ventilador Axial Compacto 4"<li style='margin-bottom: 5px;*>A6AXFNPG — Ventilador Axial Compacto 6"<li style='margin-bottom: 5px;*>A10AXFNPG — Ventilador Axial Compacto 10"<li style='margin-bottom: 5px;*>A4AXFNGQ — Ventilador Axial Compacto 4"<li style='margin-bottom: 5px;*>A10AXFNGQ — Ventilador Axial Compacto 10"</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;*><div style='flex: 1 1 200px;*><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;*>Documentaci&ocute;n</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;*>⌕ https://www.nvent.com/en-us/hoffman/products/encacord2t#Resources' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>Recursos y Especificaciones ACORD2T</div></div>