



Cable de Alimentación DC / Conector Hembra 5.5 mm/2.1 mm / Puntas Libres / 28.5 cm / Polaridad Codificada / 12 VCC

SKU: DC-CORDF Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$4.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de alimentación con conector hembra DC de 5.5 mm de diámetro exterior y 2.1 mm de diámetro interior, diseñado para integrarse en instalaciones de videovigilancia y sistemas de bajo voltaje. Un extremo termina en conector hembra estándar, mientras que el otro presenta conductores desnudos para conexión directa a fuentes de alimentación, distribuidores de energía o terminales de equipos. Los conductores con aislamiento rojo y negro permiten identificar de forma inmediata la polaridad positiva y negativa, reduciendo errores de cableado en campo. Su longitud de 28.5 cm facilita instalaciones compactas sin exceso de cableado, manteniendo el orden dentro de gabinetes y cajas de conexiones.

Características Generales Conector hembra DC: 5.5 mm diámetro exterior / 2.1 mm diámetro interior Conductores desnudos en extremo opuesto para conexión directa Identificación de polaridad por código de color: rojo (positivo), negro (negativo) Longitud total del cable: 28.5 cm Compatible con sistemas CCTV de 12 VCC y dispositivos de bajo voltaje Apto para adaptaciones entre conexiones hembra y macho Especificaciones Eléctricas y Físicas Tipo de conector: Hembra DC Diámetro exterior del enchufe: 5.5 mm Diámetro interior del enchufe: 2.1 mm Longitud del cable: 28.5 cm Voltaje compatible: 12 VCC Aplicación: Sistemas CCTV, DVR, dispositivos de bajo voltaje Configuración de extremos: Conector hembra / conductores desnudos Contenido del Paquete 1 cable con conector hembra DC y puntas libres

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector hembra DC 5.5 mm/2.1 mm para conexiones estandarizadas
Característica 2	Códigos de color rojo y negro para identificación inmediata de polaridad
Característica 3	Compatible con sistemas CCTV de 12 VCC y dispositivos de bajo voltaje
Característica 4	Longitud de 28.5 cm para instalaciones compactas y ordenadas
Característica 5	Extremos desnudos para conexión directa a fuentes de alimentación
Característica 6	Adaptable para conversiones entre conectores hembra y macho