



Cable de Alimentación Eléctrica / 120-240 Vca / 18 AWG / 1.8 m (5.91 ft) / IEC 320C13 a NEMA 5-15P / Trifásico con Tierra

SKU: AC-CORD-1.8M Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$66.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación trifásico con conector IEC 320C13 y toma NEMA 5-15P, diseñado para suministrar energía de manera segura a equipos eléctricos y electrónicos en entornos profesionales. Soporta voltaje universal de 120-240 Vca, lo que permite su uso en distintas regiones sin requerir adaptadores adicionales. El calibre 18 AWG y el jacket de 6.8 mm de diámetro proporcionan durabilidad mecánica y resistencia a condiciones operativas exigentes. Su longitud de 1.8 m (5.91 ft) facilita la conexión ordenada en racks, gabinetes de red y estaciones de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable trifásico de 1.8 m (5.91 ft) con 3 pines y tierraVoltaje universal: 120-240 VcaCalibre 18 AWGClavija IEC 320C13 / Toma NEMA 5-15PJacket de 6.8 mm de diámetro en color negroColores internos: negro, blanco, verdeTemperatura de operación: -20 °C a 70 °CColor exterior: negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 120-240 VcaCalibre: 18 AWGTemperatura de operación: -20 °C a 70 °CConfiguración: Trifásico con tierra</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 1.8 m (5.91 ft)Diámetro del jacket: 6.8 mmColor exterior: negroColores internos: negro, blanco, verdeClavija: IEC 320C13Toma de corriente: NEMA 5-15P</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de alimentación IEC 320C13 a NEMA 5-15P de 1.8 m</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación universal 120-240 Vca para equipos globales
Característica 2	Conector IEC 320C13 a NEMA 5-15P estándar
Característica 3	Calibre 18 AWG con jacket de 6.8 mm de diámetro
Característica 4	Operación garantizada de -20 °C a 70 °C
Característica 5	Diseño trifásico con pin de tierra integrado
Característica 6	Longitud de 1.8 m para instalaciones de rack y escritorio