

Sin imagen disponible

Cable de Alimentación Eléctrica Con Bloqueo de Seguridad, de IEC C14 a IEC C13, 1.8 Metros de Largo, Color Negro, 1 Pieza

SKU: EP1314072X100 Marca: HOFFMAN Categoría: Especializados

\$292.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de alimentación con bloqueo doble seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>El enchufe IEC C14 se bloqueará en cualquier PDU RackPower <li style='margin-bottom: 5px;'>El conector IEC de bloqueo universal se bloqueará de forma segura en cualquier entrada de alimentación estándar C14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambas conexiones requieren una acción deliberada para liberar los botones de bloqueo y desconectar la alimentación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: IEC60320 C13 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de enchufe IEC60320 C14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (pies): 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (m): 1.8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas cumplidas: UL, CE y EAC </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>Los cables de alimentación duales seguros W-Lock brindan una retención mejorada del cable entre la PDU y el equipo de TI. Ambas conexiones requieren una acción deliberada para liberar los botones de bloqueo y evitar que las conexiones de alimentación se desconecten accidentalmente. Los cables funcionan con cualquier receptáculo IEC estándar correspondiente, pero la función de bloqueo requiere tomas de corriente W-lock o V-lock compatibles.</p> </div>