



Cable de Alimentación Eléctrica Con Bloqueo de Seguridad, de IEC C19 a IEC C20, 1.8 Metros de Largo, Color Negro, 1 Pieza

SKU: EP1920072X50 Marca: HOFFMAN Categoría: Especializados

\$395.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p style='margin-bottom: 15px;'> Los cables de alimentación duales seguros W-Lock brindan una retención mejorada del cable entre la PDU y el equipo de TI. Ambas conexiones requieren una acción deliberada para liberar los botones de bloqueo y evitar que las conexiones de alimentación se desconecten accidentalmente. Los cables funcionan con cualquier receptáculo IEC estándar correspondiente, pero la función de bloqueo requiere tomas de corriente W-lock o V-lock compatibles. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de alimentación con bloqueo doble seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>El enchufe IEC C20 se bloqueará en cualquier PDU RackPower <li style='margin-bottom: 5px;'>El conector IEC de bloqueo universal se bloqueará de forma segura en cualquier entrada de alimentación estándar C20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambas conexiones requieren una acción deliberada para liberar los botones de bloqueo y desconectar la alimentación </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: IEC60320 C19 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de enchufe: IEC60320 C20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (pies): 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (m): 1.8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas cumplidas: UL, CE y EAC </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención mejorada entre PDU y equipo TI con bloqueo dual
Característica 2	Conexiones que requieren acción deliberada para desconexión
Característica 3	Compatibilidad con receptáculos IEC estándar sin bloqueo
Característica 4	Función de bloqueo completa con tomas W-Lock o V-Lock
Característica 5	Resistencia a condiciones de operación industrial
Característica 6	Certificaciones UL, CE y EAC para cumplimiento internacional