



Cable de Alimentación Eléctrica Con Bloqueo Doble de Seguridad, de IEC C14 a IEC C13, 4 ft. de Largo, Color Negro, Paquete de 10 Piezas

SKU: PLD048L Marca: PANDUIT Categoría: Básicos

\$4,292.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción del Producto</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>La amplia variedad de cables de alimentación estándar y de bloqueo de alta resistencia son la mejor oferta de su clase; diseñado para transferir energía desde la unidad de distribución de energía (PDU) del rack al equipo de TI en un gabinete o rack del centro de datos. Están disponibles en una variedad de colores y longitudes. Los cables de doble bloqueo eliminan las desconexiones accidentales causadas por vibración y/o contacto. Además, cuentan con bloqueo en ambos extremos para una conexión segura.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: IEC60320 C13<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de enchufe: IEC60320 C14<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1.2 metros (4 pies)<li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 17 AWG / 1.0mm²<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima: 10A<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 250V<li style='margin-bottom: 5px;*>Jacket: SJT/H05VV-F<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PVC<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 105°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 7.95 - 8.25mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Paquete: 10 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conductores de 3 hilos (azul, marrón, verde/amarillo)<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a desconexiones por vibración<li style='margin-bottom: 5px;*>Embalaje que previene deformación del cable<li style='margin-bottom: 5px;*>Disponible en colores rojo, azul y negro</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>UL<li style='margin-bottom: 5px;*>CE<li style='margin-bottom: 5px;*>EAC<li style='margin-bottom: 5px;*>VDE<li style='margin-bottom: 5px;*>TUV</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Los cables de alimentación Panduit están disponibles en una variedad de longitudes óptimas y colores. Las longitudes óptimas previenen bucles sueltos y desorden; ahorrando energía y permitiendo un mejor flujo de aire. Utilice diferentes colores para identificar las rutas de alimentación en su centro de datos.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cada cable es probado para resistencia dieléctrica (Hi-Pot), polaridad y continuidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de retención del conector: 200 Newton<li style='margin-bottom: 5px;*>Código de color de conductores: Azul, Marrón, Verde/Amarillo (ICC)<li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobaciones regulatorias globales para uso en EUA, Europa y otras regiones</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones Disponibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Colores: Rojo, Azul y Negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitudes: 0.6m, 1.2m, 1.8m, 2.4m y 3m</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo doble en ambos extremos contra desconexiones accidentales
Característica 2	Conectores IEC C13 y C14 estándar para compatibilidad universal
Característica 3	Calibre 17 AWG (1.0 mm²) soporta hasta 10A a 250V
Característica 4	Resistente a vibraciones en racks de centro de datos
Característica 5	Chaqueta SJT/H05VV-F con temperatura máxima de 105°C
Característica 6	Paquete de 10 piezas para estandarización de infraestructura