



Cable de Alimentación Eléctrica para 120-240 Vca | 3 metros

SKU: ACCORD3M Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$97.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Descripción general --><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de introducción --><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'><h1 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>AC-CORD-3M</h1><h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Cable de alimentación eléctrica para 120-240 Vca, de 3 metros</h3><p style='font-size: 15px; max-width: 800px; margin: 0 auto; color: inherit;'>Cable de alimentación para Vca, cable de alimentación eléctrica trifásico que utilizan la mayoría de los equipos eléctricos y electrónicos.</p></div><!-- Sección de características y especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><!-- Características --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Trifásico: 3 Pines con tierra<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del jacket: 6.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Color exterior: Negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Colores internos: Negro, Blanco, Verde</div></div><!-- Especificaciones Eléctricas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Clavija: IEC 320C13<li style='margin-bottom: 5px;'>Toma de corriente: Nema 5-15 P</div></div><!-- Productos relacionados --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Productos relacionados</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>ACCORD1M<li style='margin-bottom: 5px;'>ACCORDM1.8M<li style='margin-bottom: 5px;'>ACCORD21.8M<li style='margin-bottom: 5px;'>ACCORD3M<li style='margin-bottom: 5px;'>ACCORD5M</div></div><!-- Sección de imágenes --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 100%; max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'></div><div style='width: 100%; max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'></div><div style='width: 100%; max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con voltajes universales para despliegues internacionales
Característica 2	Longitud extendida para gestión eficiente en gabinetes
Característica 3	Jacket de 6.8 mm para alta resistencia mecánica
Característica 4	Conector estándar para servidores, switches y equipos de red
Característica 5	Conexión directa a contactos estándar sin adaptadores adicionales
Característica 6	Conductores internos codificados para instalación y mantenimiento seguro