



Cable de Alimentación para Cámaras de CCTV, Compatible con Probadores de Video TPTURBO8MP / TPTURBO4KPLUS / EPMONTVI4K / EPMONTVI / EPMONTVI3.0 / TPTURBOHD / TPTURBO5MP / TPTURBO4K

SKU: EPMONPOC    Marca: EPCOM    Categoría: Probadores y Verificadores de Video/CCTV

\$79.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;\*> <div style='width: 100%; max-width: 600px; text-align: center;\*> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0; padding: 10px; border-radius: 8px; background-color: #9e0e0e; color: #ffffff; opacity: 0.9;\*> Cable de Alimentación para Cámaras de CCTV, compatible con Tester de Video </h2> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;\*> <div style='width: 100%; max-width: 600px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/TESTER/Tester-2.jpg' alt='Cable de Alimentación para Cámaras de CCTV'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;\*> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin-bottom: 20px;\*> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; padding: 10px; border-radius: 8px; background-color: #9e0e0e; color: #ffffff; opacity: 0.9;\*> Modelos compatibles: </h3> </div> <div style='width: 100%; max-width: 600px;\*> <div style='border-left: 5px solid #9e0e0e; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 10px rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(216,216,216,0.1);\*> <div style='padding: 15px;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 8px;\*> <a style='color: #fc1e0a; text-decoration: none;\*> href='https://www..mx/producto/TPTURBO8MP-EPCOM-151449.html' target='\_blank' rel='noopener'> TPTURBO8MP. </a> </li> <li style='margin-bottom: 8px;\*> <a style='color: #fc1e0a; text-decoration: none;\*> href='https://www..mx/producto/TPTURBO4KPLUS-EPCOM-154728.html' target='\_blank' rel='noopener'> TPTURBO4KPLUS. </a> </li> <li style='margin-bottom: 8px;\*> <a style='color: #fc1e0a; text-decoration: none;\*> href='https://www..mx/producto/EPMONTVI4K-EPCOM-150755.html' target='\_blank' rel='noopener'> EPMONTVI4K. </a> </li> <li style='margin-bottom: 8px;\*> <a style='color: #fc1e0a; text-decoration: none;\*> href='https://www..mx/producto/EPMON-TVI-EPCOM-85034.html' target='\_blank' rel='noopener'> EPMONTVI. </a> </li> <li style='margin-bottom: 8px;\*> <a style='color: #fc1e0a; text-decoration: none;\*> href='https://www..mx/producto/EPMON-TVI-EPCOM-88647.html' target='\_blank' rel='noopener'> EPMONTVI3.0. </a> </li> <li style='margin-bottom: 8px;\*> <a style='color: #fc1e0a; text-decoration: none;\*> href='https://www..mx/producto/TPTURBOHD-EPCOM-93500.html' target='\_blank' rel='noopener'> TPTURBOHD. </a> </li> <li style='margin-bottom: 8px;\*> <a style='color: #fc1e0a; text-decoration: none;\*> href='https://www..mx/producto/TPTURBO5MP-EPCOM-139197.html' target='\_blank' rel='noopener'> TPTURBO5MP. </a> </li> <li style='margin-bottom: 8px;\*> <a style='color: #fc1e0a; text-decoration: none;\*> href='https://www..mx/producto/epcom-tpturbo4k-150756.html' target='\_blank' rel='noopener'> TPTURBO4K </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión estable para alimentación de cámaras CCTV    |
| Característica 2 | Compatibilidad con 8 modelos de probadores de video   |
| Característica 3 | Diseño para sistemas de videovigilancia profesionales |
| Característica 4 | Instalación simplificada en campo                     |
| Característica 5 | Mantenimiento reducido del sistema de pruebas         |
| Característica 6 | Integración directa sin adaptadores adicionales       |