



Cable de Alimentación para Inyectores POE24V, POE56V, POE-30G, N000000L034A,EPA5006GR, POE-24-12W-G, POE-24-12W.

SKU: PCC53 Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Inyectores PoE

\$72.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con POE24V y POE56V <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor de cobre 100% para mejor transmisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta resistente a la intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ45 de alta calidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Alimentación eléctrica para equipos C5c/C5x/A5x <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de alimentación trifásico <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 120-240 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: 3 pines con tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del jacket: 6.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación para dispositivos POE en redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en entornos internos y externos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>POE24V <li style='margin-bottom: 5px;'>POE56V <li style='margin-bottom: 5px;'>POE-30G <li style='margin-bottom: 5px;'>N000000L034A <li style='margin-bottom: 5px;'>EPA5006GR <li style='margin-bottom: 5px;'>POE-24-12W-G <li style='margin-bottom: 5px;'>POE-24-12W </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre 100% para transmisión eléctrica óptima
Característica 2	Cubierta exterior resistente a UV para instalación exterior
Característica 3	Cable trifásico con tierra para protección eléctrica segura
Característica 4	Compatible con inyectores PoE24V, PoE56V y modelos derivados
Característica 5	Conector RJ45 de alta calidad para conexión estable
Característica 6	Longitud de 1.8 m para flexibilidad en instalaciones de rack