



SKU: RCCR-PWRC Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Accesorios Generales

Precios con IVA incluido

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='margin-bottom: 30px; <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Cable de alimentación diseñado para radios de locomotora serie RCCR en aplicaciones ferroviarias que demandan alta fiabilidad eléctrica y mecánica. Incorpora conector MS3108B18-45 en ángulo recto con 4 contactos hembra, facilitando la instalación en cabinas con espacio limitado. El conductor de 16 AWG con aislamiento Exane 1068A y clasificación de tensión a 600 V garantiza conductividad estable y resistencia a condiciones operativas severas. La longitud de 3.4 m (11.2 ft) permite ruteo del cableado sin extensiones adicionales, minimizando puntos de conexión intermedia. Los conductores rojo y negro codificados por polarización aseguran conexión correcta de +72 Vcc. Cumple normativas ferroviarias AAR RP-585/S-501, NFPA 130-2014, UL 1685 (FT4) e IEEE, validando su uso en infraestructura de transporte crítica. </p></div> <div style='margin-bottom: 20px; <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; >Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; ><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85; >Conector ángulo recto 4 contactos hembra soldables MS3108B18-45<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85; >Cable 16 AWG, tipo Exane 1068A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85; >Aislamiento conforme IAW ICEA S-66-524 (S-95-658)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85; >Longitud total: 3.4 m (11.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85; >Tensión nominal: 600 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85; >Conductores: rojo (+72 V) y negro (-72 V)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85; >Alimentación: +72 Vcc<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85; >Compatible con radios serie RCCR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85; >Cumplimiento normativo: AAR RP-585/S-501, NFPA 130-2014, UL 1685 (FT4), IEEE</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Eléctricas y de Conexión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc; ><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >Voltaje de operación: +72 Vcc<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >Tensión del cable: 600 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >Calibre: 16 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >Tipo de cable: Exane 1068A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >Aislamiento: IAW ICEA S-66-524 (S-95-658)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >Conector: MS3108B18-45, ángulo recto, 4 contactos hembra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >Polarización: Rojo (+72 V), Negro (-72 V)</div> <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc; ><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >Longitud: 3.4 m (11.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >Orientación del conector: Ángulo recto para instalación en espacios confinados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >Contactos: Hembra, soldables</div> <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Cumplimiento Normativo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc; ><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >AAR RP-585/S-501<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >NFPA 130-2014<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; >UL 1685 (FT4)</div></div>

Característica 1	Conector en ángulo recto para instalación en espacios reducidos de cabina
Característica 2	Cable 16 AWG con aislamiento Exane 1068A para alta durabilidad en entornos ferroviarios
Característica 3	Longitud de 3.4 m (11.2 ft) que reduce empalmes y puntos de falla
Característica 4	Polarización codificada en rojo y negro para conexión sin errores de +72 Vcc
Característica 5	Cumplimiento AAR, NFPA, UL e IEEE para operación en infraestructura crítica
Característica 6	Compatible con radios serie RCCR y estándares ferroviarios internacionales