



## Cable de Alimentación para Radio Móvil / 4 Metros (13.1 ft) / Fusible 2A Integrado / Conector MX3.0 / AWG 20 / Termoretráctil y Abrazadera Incluidos

SKU: TE61A0600100    Marca: TELOX

\$467.36

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Cable de alimentación diseñado para radios móviles en aplicaciones vehiculares. Integra conector MX3.0 pitch compatible con el modelo M5, eliminando la necesidad de adaptaciones. El conductor 2464#20 AWG con aislamiento PVC garantiza suministro estable en condiciones de vibración y temperatura variable propias del entorno automotriz. Incluye protección eléctrica mediante fusible de 2A con portafusible independiente, termoretráctil para sellado de empalmes y abrazadera para fijación estructurada. Longitud de 4 metros (13.1 ft) que permite ubicación flexible del equipo respecto a la fuente de energía del vehículo.

Características Generales

Conector compatible con radio móvil Telo Systems M5

Longitud de cable optimizada para instalación fácil

Materiales de alta durabilidad y resistencia

Suministro de energía estable a dispositivos móviles

Diseño compacto y fácil de manejar

Especificaciones Eléctricas y del Cable

Cable: 2464#20 (21/0.16T5\*2C, rojo y negro, ID: 1.5mm)

Fusible: 2A con portafusible negro (2 unidades)

Conectores y Terminales

Conector: MX3.0 pitch, 1x2 carcasa plástica, color negro

Terminales: MX terminal, color blanco (2 unidades)

Accesorios y Contenido

Termoretráctil: Tubo negro 6.0x30mm (1 unidad)

Abrazadera: Cable PVC negra (1 unidad)

Empaque

Cable de alimentación con accesorios integrados

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conector MX3.0 pitch compatible con radio móvil M5 para conexión directa     |
| Característica 2 | Cable 4 metros (13.1 ft) optimizado para instalaciones en vehículos          |
| Característica 3 | Fusible 2A integrado con portafusible para protección contra sobrecorrientes |
| Característica 4 | Terminales MX pre-crimpados para montaje sin herramientas especializadas     |
| Característica 5 | Termoretráctil y abrazadera PVC incluidos para acabado profesional           |
| Característica 6 | Cable 2464#20 AWG con aislamiento PVC para durabilidad en entornos móviles   |